



Notas:

1.-Características:

1.1.-Aceite recomendado: Aceite mineral para uso hidráulico con viscosidad recomendada de 20 a 100 (mm²/seg.) a la temperatura de trabajo.

1.2.-Nivel de contaminación del aceite (según ISO 4406): 19/16

1.4.—Temperatura ambiente: de -15°C a 60°C .

1.5.-Máxima presión de entrada: 2 (Bar).

1.7.-Sentido de rotación: IZQUIERDO. La bomba debe funcionar en el sentido de rotación indicado, el cuál es visto de frente al

18.-*Eliminación de las presiones.* Si las bombas trabajan en forma

individual, las presiones deben cumplir con lo indicado en la tabla 2

—Si las bombas trabajan en forma simultánea, deben cumplir con la condición siguiente:

P1 y P2 (expresados en Bar) de las bombas 1 y 2 respectivamente, deben satisfacer la siguiente ecuación: $V1 \cdot P1 + V2 \cdot P2 =$

siendo $V1$ y $V2$ los desplazamientos de las bombas 1 y 2 (medidos en cm^3/rev), respectivamente.

2.-Colocar tapones plásticos en los orificios de aspiración y presuccion en cada rev., respectivamente.

—Quitar los tapones únicamente en el momento del montaje.

3.-Toma, Placas Intermedias y Tapa, con ZINCADO DORADO (esp. de coq

4.-Ajustar con torque de 5.5-8 (Kgm).

5.-COTAS SIN TOLERANCIA SON SOLAMENTE ORIENTATIVAS

26	72226199	Tramite pedido de patente (R-1589)	4	4
25	72226889	Tecnica H101-15	4	4
24	9711289	Tecnica H101-5	4	4
23	9711289	Amplificador power	4	4
22	04318949	Tecnica H101-5	4	4
21	01318689	Empujante conector H10-142	1	1
20	01318689	Empujante conector H10-142	1	1
19	00317889	Campo H10-142	1	1
18	00317819	Ala, guia 142	3	3
16	94318289	Arrendo actuator 160-8	1	1
17	9510889	Arrendo PNC, 154-16R-170	1	1
16	20234719	Cable	1	1
15	00323719	Pizza alimentada, motor 142	1	1
14	00319159	Pizza alimentada, motor 142	1	1
13	5022839	Pizza alimentada, motor 142	1	1
12	5022839	Ala, motor 142	4	4
11	5022839	Ala, motor 142	4	4
10	5022839	Respecto al motor 142	4	4
9	9314289	Serie: bajo pedido, resistencia 142	4	4
8	9314289	Chassis revision D1-8888-340-5	1	1
7	9314289	Arrendo	1	1
6	72221019	Tecnica H101-5 (resaca) 142	1	1
5	01325669	Empujante conector H10-142	1	1
4	01325669	Erg. conductor, 305-1542	1	1
3	9022889	Campo 305-1542	1	1
2	9022889	Ala, 180-2011	2	2
1	02240619	Ala, de dos, 142-314-12	1	1
		Toma 142-142	1	1
		DESIGNACION	CANT	

Conjunto N°	Descripción	Sentido de rotación	19	8	210	250	3000	28.5	12
00642562	RA2 S387LSJ2D/16DL	izquierdo	BH.1	BH.2	BH.1	BH.2	Máxima presión con- tinua de trabajo (Bar)	Máxima rotación R.P.M.	1500 (R.P.M.), 60(°C) y aceite según nota 1.1.1

Conjunto N°	Descripción	Sentido de rotación	19	8	210	250	3000	28.5	12
00642562	RA2 S387LSJ2D/16DL	izquierdo	BH.1	BH.2	BH.1	BH.2	Máxima presión con- tinua de trabajo (Bar)	Máxima rotación R.P.M.	1500 (R.P.M.), 60(°C) y aceite según nota 1.1.1

Observaciones

Con placa H=15

ITEM	CODIGO CNH	CODIGO VENTRI	DESCRIPCION
C	9911080556	90053440	ALIEGO RETEN
B	9911082247	90052898	ALIEGO DE COLUM
A	9911082555		

Produccion

Modelo

Version

Verificación

Verificado por

Verificado en



Circuito hidráulico.

Tabl'a